

FORIGO

SINCE 1972

FR200

FOLDING POWER HARROW
KLAPPBARE KREISELGE
HERSE ROTATIVE REPLIABLE




HP 200 - 400
KW 150 - 298




cm 30
inch 12





Floating system
Flottierendes System
Système flottant

Movable sidewalls mounted on springs
Verstellbare Seitenbleche auf Federn montiert
Volets latéraux mobiles montés sur ressorts




ZEUS FAST




Tine with tungsten plate
Zinke mit Wolframbeschichtung
Dents avec revêtement en tungstène.

Stone guards with W尔多x screwed plates
Rotorschutz mit verschraubten W尔多xkeilen
Protections rotors avec plaquettes en W尔多x boulonnées



Hydraulic working depth regulation
Flottierende hydraulische Verstellung der Walzen
Rouleaux flottants montés sur parallélogramme avec réglage hydraulique de la profondeur de travail

Rear levelling clod bar PARABLOC adjustable by crank handles, mounted on parallelogram system
Kit hintere höhenverstellbare Planierschiene PARABLOC durch Spindel auf Parallelogrammsystem
Lame arrière niveleuse PARABLOC avec système à parallélogramme réglable par manivelles



Available rollers
Verfügbare Walzen
Rouleaux disponibles



Cage roller PLUS
Stabwalze PLUS
Rouleau cage PLUS



Spikes roller
Zinkenwalze
Rouleau pointes



Packer roller PLUS
Zahnpackerwalze PLUS
Rouleau packer PLUS



Crumbling roller
Krumenpackerwalze
Rouleau hacheur

MACCHINA BASE / GRUNDMASCHINE / MACHINE BASIQUE

IT

- Telaio principale a spessore maggiorato
- Attacco a tre punti universale di cat. 3° e 4°
- Braccetti attacco trattore oscillanti
- Dispositivo idraulico per apertura e chiusura con due martinetti
- Esclusivo sistema flottante per adattarsi al terreno Float-system
- Riduttore centrale 1000 g/min
- Riduttori laterali con cambio di velocità
- Albero portadente cilindrico antingolfamento
- **Protezione rotor con cunei in Weldom imbullonati**
- N°2 **denti bidirezionali ZEUS** con profilo a basso assorbimento di potenza e **riporto in tungsteno** per ogni rotore.
- **Cambio rapido del dente ZEUS FAST**
- Lama livellatrice posteriore PARABLOC regolabile a manovella, su sistema a parallelogramma
- **Regolazione profondità di lavoro mediante 4 martinetti idraulici**
- Ancora dissodatrice centrale
- Fiancate laterali mobili montate su molle
- **Rulli posteriori flottanti su sistema parallelogramma**
- Barra anteriore antinfortunistica
- Larghezza in fase di trasporto 260 cm
- Barra fanali posteriore
- **Cardani laterali con limitatore automatico SC**
- **Card. centrale standard attacco trattore 1"3/4 Z=20**

DE

- Hauptrahmen mit vergrößerter Stärke
- Universaler Dreipunktbock Kat.3^{er} und 4^{er}
- Schwingende verstellbare Unterlenker
- Hydraulisches System Öffnung-Klappung des Gerätes
- Hydraulische Transportverriegelung
- Flottierendes hydraulisches System für automatische Bodenadaptation
- Zentrales Getriebe 1000 U/min
- Seitliche Wechselgetriebe
- Ein Stück geschmiedete Zinkenträger und Flansch mit versenkten Schrauben
- Abgegründete Zinkenträger gegen Verstopfung
- **Roterschutz mit verschraubten Weldomkeilen**
- Nr. 2 **beidseitige ZEUS** Zinke für niedrigen Leistungsbedarf mit Wolframbeschichtung je Rotor
- Kit hintere höhenverstellbare Planierschiene PARABLOC durch Spindel auf Parallelogrammsystem
- **N.4 Zylinder für die hydraulische Verstellung der Arbeitstiefe - Zentraler verstellbarer Spurlockerer**
- Höhenverstellbare bewegliche Seitenwände auf Federn
- Hintere flottierende Walzen auf Parallelogrammsystem
- "ZEUS Fast" Schnellwechselsystem
- **Zinken mit Wolframbeschichtung**
- Vorderer Sicherheitsschutz
- Transportbreite 260 cm
- Hintere Beleuchtung Tafeln
- **Seitliche Gelenkwellen mit Nachenschaltkupplung SC**
- **Zentrale serienmäßige Gelenkwelle Traktorseite 1"3/4 Z=20**

FR

- Bâti principal à épaisseur majorée
- Attelage trois points avant universel cat. IIIème et IVème
- Attelages flottants
- Dispositif hydraulique de ouverture et fermeture avec deux vérins
- Système flottant exclusif Float-system pour l'adaptation au terrain
- Réducteur centrale 1000 tr/min
- Réducteurs latérales multi-vitesse
- Arbre porte dents cylindrique anti-bourrage
- **Protections rotors avec plaquettes en Weldom boulonnées**
- Nr. 2 **dents ZEUS bidirectionnelles** avec profil à faible demande de puissance et avec **revêtement en tungstène** sur chaque rotor
- **ZEUS FAST remplacement rapide des dents**
- **Lame arrière niveleuse PARABLOC** avec système à parallélogramme réglable par manivelles
- **Réglage de la profondeur de travail avec 4 vérins hydrauliques**
- Soc central
- Volets latéraux mobiles montés sur ressorts
- **Rouleaux arrières flottants avec système à parallélogramme**
- Barre avant de sécurité
- Largeur pendant le transport 255 cm
- Barre lumières arrière
- **Cardans latéraux avec limiteur automatique SC**
- **Cardan central standard mâchoire côté tracteur 1"3/8 Z=20**

| Mod. | | | | | | | | |
|-------------|-----|------|-----|------|----|------|-------|----|
| | cm | inch | cm | inch | | | n° | Kg |
| FR200 - 500 | 509 | 200 | 511 | 201 | 40 | 3900 | 8598 | |
| FR200 - 600 | 607 | 239 | 609 | 240 | 48 | 4300 | 9480 | |
| FR200 - 700 | 705 | 278 | 707 | 278 | 56 | 4700 | 10362 | |
| FR200 - 750 | 753 | 296 | 755 | 297 | 60 | 4900 | 10803 | |
| FR200 - 800 | 803 | 316 | 805 | 317 | 64 | 5100 | 11244 | |


*Machine weight equipped with PLUS packer rollers

* Das Gewicht versteht sich für Maschine mit Zahnpackerwalze PLUS

* Poids machine équipé de rouleaux packer PLUS




OPTIONAL



Hydraulic levelling clod bar
Hydraulische Verstellung der Planierschienen
Réglage hydraulique des lames niveleuses



Cooling system for main gearbox
Kit Kühler für das zentrale Getriebe
Kit refroidissement réducteur centrale



Standard Non-stop
Pair of adjustable wheel track eradicators
Paar Spurlockerer
Couple d'efface-traces réglables



Sensor controller:

- Main gearbox temperature sensor
- Lateral gearboxes temperature
- PTO rpm sensor
- Cardan shaft clutch control
- Maintenance schedule
- GPS tracking
- Cloud data transmission

Bildschirm Sensoren Kontrolle:


- Temperatur zentralen Getriebe
- Temperatur seitlichen Getrieben
- Kontrolle Zapfwellendrehzahl
- Kontrolle Kupplung Gelenkwelle
- Wartungstabelle
- GPS- Tracking
- Datenübertragung in die Cloud

Unité de contrôle détecteurs:


- Temperature réducteur centrale
- Temperature réducteurs latéraux
- Contrôle tours P.D.F.
- Contrôle embrayage cardans
- Tableau entretiens
- Localisation GPS
- Transmission des données sur Cloud



Sensore di temperatura riduttore centrale
Main gearbox temperature sensor
Sensor de temperatura del reductor central




Sensore di temperatura riduttori laterali
Lateral gearboxes temperature sensor
Sensor de temperatura de los reductores laterales



Controllo giri PTO
PTO rpm sensor
Control de giros de la TDF



TDC controller
TDC Bildschirm
Display TDC



TDC sensor (Automatic working depth control)
TDC Sensor (Automatische Tiefenführung der Arbeitstiefe)
TDC System - contrôle automatique de la profondeur de travail