

FORIGO

SINCE 1972

PACCIAMATRICI STF/STFD

Poly-layer STF/STFD

Acolchadora STF / STFD



Versatile



Adaptable



Customizable



SERIE **STF**



IT

- Kit staffe per il collegamento in combinata su macchina FORIGO
- Struttura per supporto bobina
- Freno regolabile per la tensione del film
- Coppia di vomeri anteriori regolabili
- Arco tendi-film
- Kit di rinalzata film posteriore
- Coppia di ruote posteriori regolabili ed ammortizzate
- Coppia di vomeri rinalzatori posteriori
- Possibilità di trasformarlo nella versione portata con terzo punto e vari accessori disponibili.

EN

- Brackets set for FORIGO machines Combo.
- Structure for bobbin holder.
- Adjustable brake for film tension.
- Pair of front adjustable ploughshares.
- Film tensioner bow.
- Rear ridging film kit.
- Pair of adjustable wheels with shock absorbers.
- Pair of adjustable rear ploughshares
- Possibility to equip it with three point linkage and many others accessories available.

ES

- Kit brazos para la conexión en combinada con máquina FORIGO.
- Chasis soporte bobina.
- Sistema de frenado variable para conseguir una tensión de la película.
- Pareja de rejas delanteras regulables.
- Sistema para el ajuste de la tensión del acolchado.
- Sistema trasero para sujetar el acolchado en el terreno.
- Pareja de ruedas regulables y amortiguadas.
- Pareja de rejas traseras aporcadoras.
- Posibilidad de conectar la acolchadora directamente al tractor equipandola con enganche de tres puntos y varios accesorios disponibles.

Mod			senza bobina without coil sin bobina	
	cm	inch	Kg	lbs
STF - 110	90 / 140	36 / 56	220	485
STF - 130	110 / 160	44 / 63	230	507
STF - 150	130 / 180	52 / 71	240	529
STF - 170	150 / 200	60 / 79	250	551
STF - 185	165 / 215	65 / 85	260	573
STF - 200	180 / 230	71 / 91	270	595
STF - 250	230 / 280	91 / 110	280	617

Mod			senza bobina without coil sin bobina	
	cm	inch	Kg	lbs
STF - 280	260 / 310	102 / 122	290	639
STF - 300	280 / 330	110 / 130	310	683
STF - 320	300 / 350	118 / 138	320	705
STF - 350	330 / 380	130 / 150	330	728
STF - 400	380 / 430	150 / 169	350	772
STF - 450	430 / 480	169 / 189	370	816



SERIE STFD



- IT**
- Struttura tubolare ad alta resistenza.
 - Telaio terzo punto 1° e 2 cat.
 - Supporto bobina su ruote laterali
 - Freno regolabile per il tensionamento del film.
 - Fiancate regolabili per il contenimento della bobina.
 - Coppia di vomeri anteriori regolabili davanti ai dischi.
 - Coppia di dischi anteriori per stesura del telo.
 - Elementi di stesura del film registrabili in larghezza.
 - Ruote premi film regolabili.
 - Coppia di ruote posteriori regolabili ed ammortizzate.

- EN**
- High resistance tubular frame.
 - Universal 3 point linkage Cat. 1 & 2.
 - Film bobbin holder on lateral wheels.
 - Adjustable brake for film tensioner.
 - Adjustable side panels for bobbin holding.
 - Pair of front adjustable ploughshares in front of the discs.
 - Pair of front discs for film stretching.
 - Film layer elements adjustable in width.
 - Adjustable wheels for pressing the film.
 - Couple of rear adjustable wheels on springs.

- ES**
- Estructura tubular de alta resistencia.
 - Enganche de tres puntos universal de categoría 1 y 2.
 - Soporte rollo sobre ruedas laterales.
 - Sistema de frenado variable para conseguir una tensión de la película.
 - Laterales regulables para la contención de la bobina.
 - Pareja de rejas delanteras regulables delante de los discos.
 - Pareja de discos delanteros para fijar el acolchado en el suelo.
 - Sistema de fijación del acolchado variable para distintas medidas de bobina.
 - Ruedas regulables para sujetar la película de acolchado.
 - Pareja de ruedas traseras ajustables y amortiguadas.

Mod			senza bobina without coil sin bobina	
	cm	inch	Kg	lbs
STFD - 110P	90 / 140	36 / 56	390	860
STFD - 130P	110 / 160	44 / 63	420	926
STFD - 150P	130 / 180	52 / 71	450	992
STFD - 170P	150 / 200	60 / 79	480	1058
STFD - 185P	165 / 215	65 / 85	500	1102
STFD - 200P	180 / 230	71 / 91	520	1146
STFD - 230P	205 / 255	80 / 100	560	1235
STFD - 250P	230 / 280	91 / 110	590	1301

Mod			senza bobina without coil sin bobina	
	cm	inch	Kg	lbs
STFD - 280P	255 / 305	100 / 120	630	1389
STFD - 300P	280 / 330	110 / 130	660	1455
STFD - 320P	305 / 355	120 / 140	690	1521
STFD - 350P	330 / 380	130 / 150	730	1609
STFD - 380P	355 / 405	140 / 159	770	1698
STFD - 400P	380 / 430	150 / 169	800	1764
STFD - 420P	405 / 455	159 / 179	835	1841
STFD - 450P	430 / 480	169 / 189	880	1940





1



2



3



4



5



6



7



8

IT

1. Attacco a tre punti universale di 1° e 2° cat per STF.
2. Coppia ruote anteriori di supporto per STF.
3. Rullo liscio folle anteriore per STF.
4. Coppia di dischi posteriori rincalzatori per STF.
5. Kit stendimanichetta.
6. Kit ruota marcatrice.
7. Kit completamento pacciamatore per multi-baula
8. Easy drip stenditaglia manichetta automatico

EN

1. Three point linkage Cat. 1 and 2.
2. Pair of supporting wheels for STF.
3. Front mechanical smooth roller for STF.
4. Pair of rear ridger discs for STF.
5. Drip tape applicator.
6. Kit marking wheel.
7. Completion kit for multiple bed application.
8. Easy drip - Automatic system for unrolling and cutting the T-tapes.

ES

1. Enganche de tres puntos universal de categoría 1 y 2 para STF.
2. Pareja de ruedas delanteras de soporte para STF.
3. Rodillo liso delantero sin motor para STF.
4. Pareja de discos traseros aporcadores para STF.
5. Kit sistema aplicación cinta de goteo.
6. Rueda marcadora.
7. Kit para completar la acolchadora para colocar el acolchado en más mesas simultáneamente.
8. Easy drip para extender y cortar de forma automática la cinta de goteo.

questa è la DIFFERENZA FORIGO

This is the FORIGO DIFFERENCE.
Esta es la DIFERENCIA FORIGO.

● INNOVAZIONE

- Innovation
- Innovación

● PERSONALIZZAZIONE

- Customization
- Personalización

● AFFIDABILITA'

- Reliability
- Fiabilidad

● CONSULENZA

- Consulting
- Asesoramiento

FORIGO

ROTERTALIA s.r.l.
via Abetone Brennero Nord, 9
46035 Ostiglia (Mantova) ITALY

info@forigo.it - tel. +39 0386 32691

www.forigo.it

