

# FORIGO

SINCE 1972

## POTATO LEAVES TOPPER

Krautschläger

*Broyeur de fanes pour pommes de terre*



Versatile



Adaptable



Customizable



## FORIGO'S RANGE STRENGTHS:

Stärke der Produktpalette:

Caractéristiques de gamme :

### EN

1. Inner mounted deflectors (in yellow) to facilitate the movement in the lower part of the vegetation. Easy cut system (in blue) on reque.

2. Reversible universal 3 point linkage for the front and rear positions of the machine.

3. Rear supporting wheels adju-stable by handles. The wheels can be moved depending on the distance among the potatoes' rows.

4. High-performing lateral transmission driven by belts and automatic belt tensioner. Possibility to work with both 540 rpm and 1000 rpm PTO.


5. Special blades adherent to the soil profile.

6. Long shovel blade.

7. Left shovel blade.

8. Short shovel blade.

9. Right shovel blade.



1



### DE

1. Krautleitbleche im Chassis (gelb) führen die Vegetation nach unten in der Zwischendammbereich. Schnitt-Schiene (blau) als Option.

2. 1 Dreipunkt geschraubt für Front und Heck Anbau.

3. Paar hintere Stützräder die durch Spindel verstellbar sind. Die Räder können entsprechend dem Abstand zwischen den Kartoffelreihen verstellt werden.

4. Seitliche profi Riemenantrieb mit automatischer Riemen-spanner. Möglich entweder 540 oder 1000 U/Min. zu fahren.

5. Schaufelmessern sondere Anordnung nach der Dammkontur.

6. Schaufelmesser lang

7. Schaufelmesser links

8. Schaufelmesser kurz

9. Schaufelmesser rechts

### FR

1. Déflecteur intérieur au bâti (jaune) pour faciliter le mouvement de la végétation vers le bas. Réducteur de coupe (bleu) sur demande.

2. Attelage trois points réversible pour connecter la machine devant ou derrière le tracteur.

3. Roues arrière de support, réglables par manivelles. Les mêmes peuvent être déplacé à différentes distances pour s'adapter aux différents entraxes.

4. Entraînement latérale à haute performance à courroies avec tender automatique. Possibilité de travailler à 540 ou 1000 trs/min PDF.

5. Couteaux spécifiques pour suivre le profil du sol.

6. Couteau à palette long.

7. Couteau à palette gauche.

8. Couteau à palette court.

9. Couteau à palette droite.



5




6

7

8

9



RESULT



Ready to fit you

SERIE **FTP**



## Fixed version

Feste Version  
Version fixe



### EN Fixed version

- Universal 3 point linkage Cat. 2
- Double fixing position for front & rear mounting
- Automatic belt tensioner on spring
- Single transmission up to mod. FTP-4/80; double transmission from mod. FTP-4/90
- Big diameter rotor fitting Potatoes Blades
- Easy access to the greasing points
- Pair of rear wheels adjustable in height & width (depending on row distance)

### DE Feste Version

- Universaler Dreipunktbock Kat.2<sup>^</sup>
- Front-Heck Anbau durch die Umbau des Dreipunktbock
- Seitlicher Antrieb mit Automatischer Kettenspanner mit Feder
- Mono-Antrieb bis zum Mod. FTP-4/80; Mod. FTP-4/90 mit Doppelantrieb
- Rotor mit großem Durchmesser mit Schaufelmessern, sondere Anordnung nach der Dammkontur
- Einfacher Zugang zur Schmierstellen
- Paar Rädern mit Spindelverstellung und mechanische Seitenverschiebung (um sich an die Kartoffeln Reihen anzupassen)

### FR Version fixe

- Attelage trois points avant universel cat. Ilème
- Machine conçue pour être réversible
- Entraînement latérale à courroies avec tendeur de courroies automatique à ressort
- Mono-entraînement jusqu'au mod. FTP-4/80; double entraînement du mod. FTP-4/90
- Rotor de gros diamètre avec couteaux à palettes profilé
- Points de graissage facilement accessibles
- Couple de roues arrière réglables par manivelle (facilement déplaçables pour adaptation à l'entraxe des pommes de terre).

Mod								
	cm	inch	cm	inch			Kg	lbs
<b>FTP - 2x75</b>	180	71	201	79	30	4	830	1830
<b>FTP - 2x80</b>	180	71	201	79	34	4	830	1830
<b>FTP - 2x90</b>	180	71	201	79	34	4	830	1830
<b>FTP - 4x75</b>	320	126	341	134	58	5	1280	2822
<b>FTP - 4x80</b>	320	126	341	134	60	5	1280	2822
<b>FTP - 4x90 DT*</b>	360	142	397	156	70	5	1585	3495



\*DT = doppia trasmissione - Doppelantrieb - double entraînement

## SERIE **DFTP**

HP 100÷140  
kW 73÷103

### Folding version

Klappbare Version  
Version pliante



#### EN Folding version

- Universal 3 point linkage Cat. 2 and 3
- Folding frame for opening and refolding the machine
- Gearbox 1000 rpm PTO
- Double rotor fitting Potatoes Blades
- Double lateral transmission driven by toothed belts
- Nr. 2 Pair of rear wheels adjustable by crank handles

#### DE Klappbare Version

- Universaler Dreipunktbock Kat. 2<sup>^</sup>
- Klapprahmen mit hydraulischem System Öffnung-Klappung
- Getriebe für Zapfwelle 1000 U/min
- Nr. 2 Rotoren mit großem Durchmesser komplett mit zwingenden Schaufelmessern
- Doppelter seitlicher Antrieb mit automatischen Riemenspannern
- Nr. 2 Paare hintere Räder mit Verstellung der Tiefe durch die Kurbel

#### FR Version pliante

- Attelage trois points avant universel cat. IIème et IIIème
- Bâti repliable avec système hydraulique pour ouverture et fermeture
- Boîtier PDF 1000 trs/min
- Nr. 2 rotors de gros diamètre avec couteaux à palette profilé
- Double entraînement latérale à courroies avec tendeurs automatiques
- Nr. 2 couples de roues arrière avec réglage de la profondeur par manivelle.

Mod								
	cm	inch	cm	inch			n°	Kg
<b>DFTP - 4x80</b>	363	143	400	157	68	4+4	2100	4630
<b>DFTP - 4x90</b>	363	143	400	157	68	4+4	2100	4630
<b>DFTP - 6x75</b>	447	176	482	190	92	4+4	2620	5776
<b>DFTP - 6x90</b>	535	211	570	224	102	4+4	2800	6173
<b>DFTP - 8x75</b>	598	235	633	250	116	4+4	3020	6658




Ready to fit you



1



2



3



4



5



6

## EN

1. Cardan shaft for FTP/DFTP
2. Easy cut system (it makes the cut easier where the knives are shorter)
3. Additional three-point attachment
4. Pair of bed compacting wheels
5. Pair of front discs
6. Hydraulic working depth setting of the rear wheels

## DE

1. Gelenkwelle fuer FTP/DFTP
2. Schnitt-Schiene (verbessert die Schnittung)
3. Zusätzlicher Dreipunktbock
4. Paar Räder für die Dammverdichtung
5. Paar vordere Scheibe fuer FTP
6. Hydraulische Verstellung der hinteren Räder

## FR

1. Cardan pour FTP/DFTP
2. Réducteur de coupe (facilite la coupe dans la partie des couteaux courts)
3. Attelage trois points supplémentaire
4. Couple de roues presse-bute
5. Couple de disques avant
6. Réglage hydrauliques des roues arrières

**BEFORE - VORHER - AVANT**



**AFTER - NACHHER - APRÈS**



*Ready to fit you*

- Produktpalette
- Gamme de produits

## POWER HARROWS

Kreiseleggen  
Herses rotatives



## ROTARY TILLERS

Bodenfräsen  
Fraises rotatives



## SHREDDERS

Mulcher  
Broyeurs



## STONE BURIERS

Umkehrfräsen  
Enfoisseurs de pierres



## BED FORMERS

Beetfräsen  
Butteuses double rotor



## POLYFORMER

Beetkreiselegge  
Polyformer



## CO.MODUS

CO.Modus Dammformer  
CO.Modus



## CRUST BREAKER

Crust Breaker  
Decrousteuse



## RIDGERS AND BED FORMER

Kartoffel und Vollfeld Dammfräsen  
Fraises/Butteuses



## MODULA SEEDER

Modula Sähmaschine  
Modula



## LEAF TOPPERS

Krautschläger  
Broyeur de fanes pour  
pommes de terre



## STERILIZERS

Entseuchungsmaschinen  
Stérilisateur



## MULCHING MACHINES

Folienleger  
Dérouleuse de film plastique



## HYDRO SERIES

Serie Hydro  
Serie Hydro



## LITTER RENOVATORS FOR POULTRY

Bodenhaltungsfräse  
Speedy



## This is the FORIGO DIFFERENCE

Das macht die FORIGO-UNTERSCHIED.  
Ça est la DIFFERENCE FORIGO.

### ● INNOVATION

- Innovation
- Innovation

### ● CUSTOMIZATION

- Lösungen nach Maß
- Personnalisation

### ● RELIABILITY

- Zuverlässigkeit
- Fiabilité

### ● CONSULTING

- Beratung
- Consultation

# FORIGO

**ROTERTALIA** s.r.l.

via Abetone Brennero Nord, 9  
46035 Ostiglia (Mantova) ITALY

**info@forigo.it - tel. +39 0386 32691**

**www.forigo.it**

