

FORIGO

SINCE 1972

INTERRATRICI FISSE

Stone buriers
Enterradoras fijas



Versatile



Adaptable



Customizable



Questa è la **DIFFERENZA FORIGO**

This is Forigo difference
Esta es la diferencia Forigo

INNOVAZIONE

Innovation - *Inovación*



AFFIDABILITA'

Reliability - *Confiability*



CONSULENZA

Consulting - *Asesoramiento*



PERSONALIZZAZIONE

Customization - *Personalización*



PUNTI DI FORZA DELLA GAMMA FORIGO

Three range features:

Tres características de gama:

VERSATILE

In tutte i terreni e condizioni di lavoro le interratrici Forigo garantiscono un ideale interrimento di sassi, residui colturali e zolle. Esse si dimostrano particolarmente performanti anche in terreni incolti e compattati (prati, sovesci ecc), ottenendo in un solo passaggio di lavoro un letto di semina ben raffinato senza suole di compattazione. Lo stesso modello di macchina può ottenere diversi risultati di lavoro, semplicemente sostituendo accessori alla macchina base: lavoro in piano e creazione di svariate baulature a misura. L'accoppiamento con altri attrezzi come dissodatore frontale, spandiconcime, stendi manichetta, stendi telo di pacciamatura, seminatrici rendono il lavoro estremamente efficiente ed economico.

Versatile

Forigo bed formers guarantee the ideal burying of stones, clumps and crop residues. They show their best in uncultivated and compacted soils (lawns, green manures and so on), managing to obtain a well-refined seeding bed without soil compaction soles.

The same machine model can achieve various working results, ranging from flat work to the creation of different: work on flat and creation of various beds just by substituting some accessories to the basic machine.

The coupling with other tools such as frontal subsoiler, fertilizer spreader, t-tape layer, mulching film layer and seeders make the job extremely efficient and economic.

Versátil

Las enterradoras Forigo garantizan un entierro ideal de piedras, residuos de cultivos y terrones en todos los terrenos y condiciones de trabajo. Se muestran eficaces especialmente en suelos no cultivados y compactados (césped, abonos verdes, etc.), realizando un lecho de siembra bien refinado y sin suelas de compactación en una sola operación.

Con el mismo modelo de máquina se pueden conseguir diferentes resultados de trabajo, simplemente sustituyendo los accesorios de la máquina básica: trabajo plano y creación de diferentes camas de medidas personalizadas. La posibilidad de acoplar las enterradoras a otros equipos como decompactadores frontales, abonadoras, sistemas para extender la cinta de goteo, acolchadoras y sembradoras permite efectuar un trabajo extremadamente eficiente en términos económicos.

ADATTABILE

La vasta gamma di interratrici va dai modelli più compatti adatti alla manutenzione di spazi verdi, a modelli più specifici adatti ad un utilizzo più specifico per le colture orticole, sia in campo aperto che in serra, e fino a modelli più pesanti per lavorazioni estensive e trattori di grande potenza.



Adaptable

The wide range of stone buriers goes from slim and compact models, for example for the maintenance of green areas, to specific machines designed for horticultural application both in open field and in greenhouses, until reaching heavy models for extensive working procedures and more powerful tractors.

Adaptable

La amplia gama de enterradoras se compone de modelos más ligeros y compactos, adecuados por ejemplo para el mantenimiento de espacios verdes, a modelos medios más específicos, adecuados para trabajos más precisos para los cultivos hortícolas, tanto en campo abierto como en invernadero, y hasta modelos más pesados para trabajos extensivos y para tractores de gran potencia.

PERSONALIZZABILE

Su misura è la parola che Forigo ha scelto per le interratrici: ciascun modello può vantare una vasta gamma di accessori che permettono di adattarsi al meglio alle necessità di ciascuna coltura. Grazie all'estrema modularità degli accessori è possibile mantenere lo stesso modello di macchina per differenti configurazioni e poter quindi sfruttare la macchina più volte ottimizzando l'investimento.



Customizable

The word chosen by the company Forigo for the stone buriers' range is TAILORMADE. Every model can be equipped with a wide selection of accessories to make the equipment adapt to every crop's needs. Thanks to the modularity of the accessories is possible to keep the same machine for different configuration by using the equipment more times and optimize the investment.

Personalizable

A MEDIDA es la palabra que Forigo ha elegido para sus enterradoras: cada modelo puede reclamar una gran variedad de accesorios que permiten adaptarse mejor a las necesidades de cada cultivo. Gracias a la extraordinaria modularidad de accesorios es posible mantener el mismo modelo de máquina con diferentes equipamientos y, por lo tanto, aprovechar la máquina varias veces optimizando la inversión.

PUNTI DI FORZA DELLA GAMMA FORIGO

Forigo's range benefits:

Características de gama:

FUNZIONAMENTO

Il rotore, ruotando al senso opposto rispetto a quello di avanzamento, permette di lavorare in profondità sollevando pietre e residui colturali verso l'alto e proiettandoli verso la griglia selezionatrice posteriore, la quale filtra il terreno raffinato, destinato al letto di semina, lasciando cadere gli elementi di scarto che verranno successivamente ricoperti dalla parte fina filtrata precedentemente.

Con l'interramento dei sassi si ottiene, tra l'altro, un ottimo drenaggio dell'acqua evitando la stagnazione dei liquidi in superficie.

Functioning



The reverse rotation of the rotor compared to the feed pace of the tractor, allows to work deeply into the soil by bringing stones and crop residues towards the surface. By diverting them towards the rear selector rake which filters the refined soil destined to the seedbed, the waste elements drops and later they will be covered with the previously filtered part.


With the burial of the stones it is possible to reach an excellent water drainage by avoiding the stagnation of the liquids on the surface.

Funcionamiento

El rotor, girando en sentido opuesto al de avance, permite trabajar en profundidad levantando las piedras y los residuos culturales hacia arriba, proyectándolos hacia la rejilla cribadora trasera que filtra el terreno refinado, destinado a la cama de siembra, dejando caer los elementos de desecho que se cubrirán posteriormente con la parte filtrada anteriormente.

Con el enterramiento de las piedras se obtiene, por cierto, un excepcional drenaje del agua, evitando que los líquidos se estanquen en la superficie.





1. Griglia selezionatrice
2. Trasmissione in bagno d'olio sia lato trasmissione sia lato opposto che riduce la manutenzione ordinaria
3. Rotore a rotazione inversa con speciali zappe a vanga
4. Controflange in Hardox per zappe
5. Lama livellatrice regolabile in altezza

1. Selector rake
2. Oil bath transmission both on transmission side and opposite side which reduces the ordinary maintenance
3. Rotor with reverse rotation and special spade blades
4. Wearing steel protection counter-flanges
5. Levelling blade adjustable in height

1. Rejilla cribadora
2. Transmisión en baño de aceite tanto lado transmisión como lado opuesto que reduce el mantenimiento ordinario
3. Rotor de rotación reversa con azadas cavadoras especiales
4. Doble pletina en Hardox para azadas
5. Barra niveladora regulable en altura

SERIE **G15**



L'alleato per il giardinaggio



IT

L'alleato per il giardinaggio

- Attacco di categoria 1 e 1s per trattori piccoli e compatti
- 4 zappe per flangia
- Rullo rete o cofano posteriore per creare la superficie di semina ideale
- Dimensioni compatte per favorire il lavoro in spazi ristretti
- Possibilità di equipaggiarla con seminatrice elettrica o meccanica per erba

EN

The fellow of gardening

- 1 and 1s category coupling for small and compact tractors
- 4 blades for flange
- Net roller or rear hood to create the perfect seeding surface
- Compact dimensions to facilitate the work in tight space
- Possibility to equip a grass electric or mechanical seeder

ES

El aliado para la jardinería

- Enganche de tres puntos universal de categoría 1 y 1s para tractores pequeños y compactos
- 4 azadas por disco
- Rodillo red o cofre trasero para crear una superficie ideal de siembra
- Dimensiones compactas para favorecer el trabajo en espacios reducidos
- Posibilidad de equipar la máquina con sembradora eléctrica o mecánica para hierba

Mod							
	cm	inch	cm	inch		n°	Kg
G15 - 085	85	33	105	41	16	290	639
G15 - 105	105	41	125	49	20	315	694
G15 - 125	125	49	145	57	24	345	761



SERIE **G25**

HP 30÷60
kW 23÷45

cm 20
inch 8

Per i professionisti del verde



IT

Per i professionisti del verde

- Struttura e meccanica rinforzata per lavorazioni di media intensità
- Adatta sia per lavori in piano (con rulli posteriori) sia per creazione di baulature (con ruote o baulatori)
- Attacco di 1° categoria
- 4 o 6 zappe per ogni flangia
- È possibile equipaggiarla con dischi anteriori a sostituzione delle fiancate allungate

EN





For gardening pro

- Reinforced structure and mechanics for medium intensity working procedures
- Ideal both for making flat beds (with rear rollers) and for raised beds/ridges (with rear wheels or bed forming hoods)
- Coupling of 1° category
- 4 or 6 blades for each flange
- Possibility to equip the machine with front disks to replace stretched sidewalls

ES

Para los profesionales del verde

- Estructura mecánica reforzada para trabajos de media intensidad
- Adecuadas tanto para trabajos en plano (por medio de rodillos en la parte trasera) como para realizar camas (por medio de ruedas o conformadores en la parte trasera)
- Enganche de tres puntos universal de categoría 1
- 4 o 6 azadas por disco
- Posibilidad de equipar la máquina con discos delanteros en sustitución de las laterales alargadas

Mod							
	cm	inch	cm	inch		n°	Kg
G25 - 110	110	43	130	51	24	485	1069
G25 - 130	130	51	150	59	28	530	1168
G25 - 150	150	59	170	67	32	575	1268
G25 - 170	170	67	190	75	36	620	1367



SERIE **G35**

HP 50÷100
kW 37÷74

cm 25
inch 10

Robusta e versatile



IT

Robusta e versatile

- Attacco di 2° categoria
- 6 zappe a vanga per flangia con controflange
- Trasmissione completamente in bagno d'olio diminuendo la manutenzione ordinaria
- Disponibile in varie dimensioni, dalla serra al campo aperto
- Moltissime configurazioni possibili e predisposta per accessori orticoltura customizzati

EN

Strong and versatile

- Coupling of 2° category
- 6 spade blades for flange with counterflange
- Oil bath transmission to reduce ordinary maintenance
- Available in various sizes, from greenhouse to open field
- Available in many configurations and designed for tailor-made accessories for horticulture

ES

Robusta y versátil

- Enganche de tres puntos universal de categoría 2
- 6 azadas cavadoras por disco con doble pletina en acero antidesgaste
- Transmisión en baño de aceite que reduce el mantenimiento ordinario
- Disponible en diferentes dimensiones, del invernadero al campo abierto
- Varias configuraciones posibles y diseñada para accesorios hortícolas personalizados

Mod							
	cm	inch	cm	inch		n°	Kg
G35 - 130	130	51	152	60	36	879	1378
G35 - 150	150	59	172	68	42	925	2039
G35 - 170	170	67	192	76	48	973	2145
G35 - 185	185	73	207	81	54	997	2198
G35 - 200	200	79	222	87	54	1070	2360
G35 - 230	230	91	252	99	66	1165	2568
G35 - 250	250	98	272	107	72	1233	2718



SERIE **G35HC**



HP 50÷100
kW 37÷74



cm 25
inch 10

Ideale per lavorazioni in terreni difficili e con molto residuo



IT

Ideale per lavorazioni in terreni difficili e con molto residuo

- Telaio superiore in tecnopolimero per evitare l'incollamento della terra umida
- Griglia selezionatrice autopulente a molle indipendenti di serie
- Distanza maggiorata tra rotore e telaio rispetto alla versione G35 standard
- Lama livellatrice posteriore su parallelogramma per facilitarne la regolazione

EN

Ideal for difficult soils with lots of residues

- Upper frame in techopolymer to avoid the sticking of the damp soil
- Self-cleaning selector rake with independent springs
- Major distance between the wheels and the frame compared to G35 standard version
- Rear levelling blade based on parallelogram to facilitate the regulation

ES

Ideal para trabajos en terrenos difíciles y con muchos residuos

- Chasis superior en tecnopolímero para evitar que la tierra húmeda se pegue
- Rejilla cribadora autolimpiante sobre muelles independientes de serie
- Distancia mayor entre rotor y chasis con respecto a la versión G35 estándar
- Barra niveladora trasera sobre paralelogramo para facilitar su regulación

Mod							
	cm	inch	cm	inch		n°	Kg
G35HC - 130	130	51	152	60	36	699	1541
G35HC - 150	150	59	172	68	42	807	1779
G35HC - 170	170	67	192	76	48	914	2015
G35HC - 185	185	73	207	81	54	997	2198
G35HC - 200	200	79	222	87	54	1076	2198
G35HC - 230	230	91	252	99	66	1237	2372
G35HC - 250	250	98	272	107	72	1345	2965



SERIE **TW35**

HP 90÷180
kW 67÷133

cm 28
inch 11

Massima resa con poca potenza



IT

Massima resa con poca potenza

- Telaio superiore in tecnopolimero per evitare l'incollamento della terra umida
- Griglia selezionatrice autopulente a molle indipendenti di serie
- Struttura leggera rispetto alla larghezza di lavoro per lavorazioni in serra con trattori relativamente poco potenti ma per lavorazioni di grande larghezza
- Doppio rotore a rotazione inversa con estremità in bagno d'olio
- Doppia trasmissione laterale a cardano

EN

Maximum performance with less power

- Upper frame in technopolymer to avoid sticking of the damp soil
- Self-cleaning selector rake with independent springs
- Light structure compared to the working width for greenhouse processing with low power tractor covering a wide area
- Double rotor with reverse rotation and oil bath tips
- Double lateral cardan shaft transmission

ES

Máximo rendimiento con poca potencia

- Chasis superior en tecnopolímero para evitar que la tierra húmeda se pegue
- Rejilla cribadora autolimpiante sobre muelles independientes de serie
- Estructura ligera con respecto al ancho de trabajo para trabajos de gran anchura en invernaderos con tractores relativamente poco potentes
- Doble rotor de rotación reversa con extremidad en baño de aceite
- Doble transmisión lateral por cardan

Mod							
	cm	inch	cm	inch		n°	Kg
TW35 - 300	300	118	325	128	72	1450	3197
TW35 - 320	320	126	345	136	84	1550	3417
TW35 - 350	350	138	375	148	96	1680	3704
TW35 - 380	380	150	405	159	108	1815	4001
TW35 - 400	400	157	425	167	120	1890	4167
TW35 - 420	420	165	445	175	132	1995	4398
TW35 - 450	450	177	475	187	144	2115	4663




SERIE **G40**

HP 90÷160
kW 67÷118

cm 28
inch 11

Potente ed efficiente



IT Potente ed efficiente

- Attacco di 2° categoria
- Zappe pulitrici su flange esterne
- Fiancate rinforzate con inserti in acciaio ad alta resistenza
- Le sue caratteristiche si prestano a dimensioni compatte a partire da 1.5 m fino a larghezze più importanti di 3 m
- Trasmissione laterale a cardano e catena

EN Powerful and efficient

- Coupling of 2° category
- Lateral scraper blades on outer flanges
- Reinforced sidewalls with high resistance steel inserts
- Compact dimensions from 1.5 m to 3 m working width
- Lateral cardan shaft and industrial chain transmission

ES Potente y eficiente

- Enganche de tres puntos universal de categoría 2
- Azadas limpiadoras en los extremos del rotor
- Laterales reforzadas con inserciones de acero de alta resistencia
- Sus características son ideales tanto para dimensiones compactas desde 1.5 metros como para anchuras más importantes hasta 3 metros
- Transmisión lateral por cardan y cadena

Mod							
	cm	inch	cm	inch		n°	Kg
G40 - 150	150	59	173	68	36 + 6	1110	2447
G40 - 170	170	67	193	76	42 + 6	1185	4156
G40 - 185	185	73	208	82	48 + 6	1230	2712
G40 - 200	200	79	223	88	48 + 6	1300	2866
G40 - 230	230	91	253	100	54 + 6	1400	3086
G40 - 250	250	98	273	107	60 + 6	1505	3318
G40 - 280	280	110	303	119	66 + 6	1650	3638
G40 - 300	300	118	323	127	72 + 6	1805	3979



SERIE **G45**

HP 130÷230
kW 96÷170

cm 28
inch 11

Entry level dei pesi massimi



IT

Entry level dei pesi massimi

- Attacco di 2° e 3° categoria
- Doppia trasmissione con catene industriali o ingranaggi in bagno d'olio
- Fiancate rinforzate con inserti in acciaio ad alta resistenza
- Adatta a condizioni di lavoro pesanti sia in piano sia per baulatura
- Larghezze di lavoro fino a 4.5 m con telaio fisso

EN





Entry level of heavyweights

- Coupling of 2° and 3° category
- Double cardanshaft transmission available with industrial chains or gears
- Reinforced sidewalls with steel inserts for high resistance
- Suitable for every heavy work condition both on flat and on raised beds
- Working width available up to 4.5m with fixed frame

ES

Entry level de los pesos máximos

- Eenganche de tres puntos universal de categoría 2 y 3
- Disponible con transmisión por cadena o con transmisión por engranajes con cardan
- Laterales reforzadas con inserciones de acero de alta resistencia
- Adapta por condiciones de trabajo pesantes tanto en llano como para realizar camas
- Posibilidad de anchuras de trabajo hasta 4.5 metros con chasis fijo

Mod							
	cm	inch	cm	inch		n°	Kg
G45 - 250	250	98	375	148	60 + 6	1691	3728
G45 - 280	280	110	305	120	66 + 6	1910	4211
G45 - 300	300	118	325	128	72 + 6	2045	4508
G45 - 320	320	126	345	136	78 + 6	2180	4806
G45 - 350	350	138	375	148	84 + 6	2380	5247
G45 - 380	380	150	405	159	90 + 6	2580	5688
G45 - 400	400	157	425	167	96 + 6	2720	5996
G45 - 420	420	165	445	175	102 + 6	2800	6173
G45 - 450	450	177	475	187	114 + 6	2997	6607




SERIE **G45HC**

HP 100÷200
kW 78÷148

cm 32
inch 13

Il miglior compromesso



IT Il miglior compromesso

- Distanza maggiorata tra rotore e telaio rispetto alla versione G45 standard
- Griglia selezionatrice autopulente a molle indipendenti di serie
- Ampia varietà di larghezze di lavoro per rispondere alle esigenze più differenti
- Disponibile con trasmissione a catena o con trasmissione ad ingranaggi con cardano
- Disponibile con rotore di diametro da 540mm per grandi quantità di residui e sassi oppure, su richiesta, da 620mm per lavorazioni più profonde

EN The best compromise

- Major distance between rotor and frame compared to G45 standard version
- Self-cleaning selector rake with independent springs
- Wide variety of working widths to meet all customer's needs
- Available with chain transmission or gears transmission with cardan shaft
- Available with 540mm rotor diameter for high quantity of crop residues and stones or, upon request, 620mm for deeper working procedures

ES El mejor compromiso

- Distancia mayor entre rotor y chasis con respecto a la versión G45 estándar
- Rejilla cribadora autolimpiante sobre muelles independientes de serie
- Amplia variedad de anchuras de trabajo para responder a exigencias diferentes
- Disponible con transmisión por cadena o con transmisión por engranajes con cardan
- Disponible con rotor de diámetro de 540mm para grandes cantidades de residuos y piedras o, bajo pedido, de 620mm para trabajos más profundos

Mod							
	cm	inch	cm	inch		n°	Kg
G45HC - 150	150	59	173	68	36 + 6	1260	2778
G45HC - 170	170	67	193	76	42 + 6	1335	2943
G45HC - 185	185	73	208	82	48 + 6	1380	3042
G45HC - 200	200	79	223	88	48 + 6	1450	3197
G45HC - 230	230	91	253	100	54 + 6	1550	3417
G45HC - 250	250	98	273	107	60 + 6	1655	3649
G45HC - 280	280	110	303	119	66 + 6	1800	3968
G45HC - 300	300	118	325	128	72 + 6	2065	4553
G45HC - 320	320	126	345	136	78 + 6	2175	4795
G45HC - 350	350	138	375	148	84 + 6	2285	5038
G45HC - 380	380	150	405	159	90 + 6	2490	5490
G45HC - 400	400	157	425	167	96 + 6	2650	5842
G45HC - 420	420	165	445	175	102 + 6	3070	6768
G45HC - 450	450	177	475	187	114 + 6	3280	7231



SERIE **G50**

HP 150÷300
kW 111÷221

cm 28
inch 11

La superlativa



IT

La superlativa

- Attacco di 2° e 3° categoria
- Doppia trasmissione a catena mono rotore fino a larghezze di 4m
- Fiancate rinforzate con inserti in acciaio ad alta resistenza
- Grande capacità di carico del telaio con rotore di diametro importante
- Possibilità di equipaggiamento con accessori dedicati sia all'agricoltura che all'orticoltura

EN

The superlative

- Coupling of 2° and 3° category
- Double mono rotor chain transmission until 4m width
- Reinforced sidewalls with steel inserts for high resistance
- Big payload capacity of the frame against extreme strains
- Possibility to equip the machine with specific accessories both for agriculture and horticulture

ES

La superlativa

- Enganche de tres puntos universal de categoría 2 y 3
- Doble transmisión por cadena mono rotor hasta anchuras de 4 metros
- Laterales reforzadas con inserciones de acero de alta resistencia
- Grande capacidad de carga del chasis con rotor de diámetro importante
- Posibilidad de equipar la máquina con accesorios adecuados tanto para la agricultura como para la horticultura

Mod							
	cm	inch	cm	inch		Kg	lbs
G50 - 300	300	118	332	131	72 + 6	2270	5004
G50 - 320	320	126	352	139	78 + 6	2435	5368
G50 - 350	350	138	382	150	84 + 6	2575	5677
G50 - 380	380	150	412	162	90 + 6	2740	6041
G50 - 400	400	157	432	170	96 + 6	2880	6349
G50 - 420	420	165	452	178	102 + 6	3060	6746
G50 - 450	450	177	482	190	114 + 6	3200	7055
G50 - 500	500	197	532	209	126 + 6	3360	7407



SERIE G60

HP 200÷400
kW 148÷295

cm 28
inch 11

La super interrattrice



IT

La super interrattrice

- Disponibile con rotore di diametro da 540mm per grandi quantità di residui e sassi oppure, su richiesta, da 620mm per lavorazioni più profonde
- Doppia trasmissione esclusiva Forigo a 6 ingranaggi in bagno d'olio
- Cardani laterali con frizione automatica Sc di serie
- Kit raffreddamento del riduttore centrale di serie
- Adatta per coltivazioni estensive grazie alla sua larghezza di lavoro fino a 6m con telaio fisso

EN

The super stone burier

- Available with 540mm rotor diameter for high quantity of crop residues and stones or, upon request, 620mm for deeper working procedures
- Exclusive double Forigo oil bath transmission with 6 gears
- Couple of lateral cardanshafts with automatic clutch SC as standard
- Cooling kit of the central adaptor
- Suitable for extensive crops thanks to its working width until 6m with fixed frame

ES

La enterradora super

- Disponible con rotor de diámetro de 540mm para grandes cantidades de residuos y piedras o, bajo pedido, de 620mm para trabajos más profundos
- Doble transmisión exclusiva Forigo por 6 engranajes en baño de aceite
- Cardanes laterales con embrague automático SC de serie
- Kit enfriamiento para reductor central de serie
- Adecuada para cultivos extensivos gracias a su anchura de trabajo que puede ser hasta 6 metros con chasis fijo

Mod							
	cm	inch	cm	inch		n°	Kg
G60 - 300	300	118	335	132	72 + 6	2505	5523
G60 - 320	320	126	355	140	78 + 6	2672	5891
G60 - 350	350	138	385	152	84 + 6	2923	6444
G60 - 380	380	150	415	163	90 + 6	3106	6848
G60 - 400	400	157	435	171	96 + 6	3340	7363
G60 - 420	420	165	455	179	102 + 6	3507	7732
G60 - 450	450	177	485	191	114 + 6	3757	8283
G60 - 500	500	197	535	211	126 + 6	4175	9204
G60 - 550	550	217	585	230	138 + 6	4592	10124
G60 - 600	600	236	635	250	150 + 6	5010	11045



ACCESSORI

- Options
- Accesorios



1




2



3



4



5




6



7




8



9



10



11




12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28

IT

1. Cardano frizione FF
2. Cardano frizione SC
3. Rastrello fisso
4. Rastrello a molle indipendenti
5. Coppia tamponi frontali
6. Coppia dischi frontali
7. Tondini
8. Coppia minigonne
9. Kit regolazione posteriore con lama livellatrice regolabile con manovelle
10. Coppia ruote posteriore
11. Kit rulli folle tra le ruote (liscio-packer-rete)
12. Cofano baulatore regolabile in altezza e in larghezza
13. Kit rivestimento antiusura per baulatore posteriore regolabile
14. Vomere regolabile per baulatore
15. Rivestimento vomere divisione baulatura per baulatore
16. Vomere per lama livellatrice
17. Coppia coni per rullo idraulico
18. Kit regolazione idraulica profondità di lavoro
19. Kit spostamento idraulico laterale rullo
20. Kit impianto idraulico autonomo con scambiatore di calore
21. Kit raffreddamento riduttore centrale
22. Coppia paraurti laterali
23. Traccia file laterali
24. Kit porta attrezzi idraulico posteriore
25. Combinata con stendifilm STF
26. Ruota marcatrice
27. Seminatrice pneumatica APV
28. Seminatrice elettrica

➡ Continua

EN

1. Cardanshaft with disc clutch FF
2. Cardanshaft with automatic clutch SC
3. Rear standard selector rake
4. Rear vibrating selector rake with independent fingers on springs
5. Pair of front soil retaining plugs
6. Pair of front adjustable lateral discs
7. Pair of lateral wearing rods
8. Pair of lateral soil retaining plates
9. Rear working depth regulation system with levelling blade adjustable by crank handles
10. Pair of adjustable rear wheels
11. Mechanical roller kit placed between rear wheels (smooth-packer-net)
12. Rear bed former hood adjustable in width & height
13. Wearing plates for bed former hood
14. Bed forming divisor ploughshare for bed former hood (each)
15. Wearing plates for bed forming divisor ploughshare (each)
16. Ploughshare for multi bed forming (each) for levelling blade
17. Pair of cones for hydraulic roller
18. Hydraulic cylinder for working depth regulation
19. Hydraulic side shift of rear roller
20. Independent hydraulic plant with cooling radiator
21. Cooling system for gearbox
22. Pair of side guards
23. Pair of adjustable line markers
24. Rear hydraulic 3 point linkage complete with supporting frame
25. Combination with poly layer STF
26. Marking wheel
27. Pneumatic seeder APV
28. Electric grass seeder

➡ Continue

ES

1. Cardan con embrague de discos FF
2. Cardan con embrague automático SC
3. Rejilla cribadora sobre muelles
4. Rejilla cribadora sobre muelles independientes
5. Pareja de bigotes delanteros
6. Pareja de discos delanteros
7. Pareja de antidesgaste para laterales
8. Pareja de minifaldas laterales
9. Kit regulación trasera profundidad de trabajo con barra niveladora regulable por manivelas
10. Pareja de ruedas traseras
11. Kit rodillo trasero sin motor (liso-packer-red)
12. Conformador trasero regulable en anchura y altura
13. Revestimiento antidesgaste para conformador
14. Reja corta mesa regulable para conformador
15. Revestimiento antidesgaste para reja corta mesa para conformador
16. Reja delantera para barra niveladora
17. Pareja de conos para rodillo hidráulico
18. Kit regulación hidráulica profundidad de trabajo
19. Kit desplazamiento hidráulico lateral del rodillo
20. Kit sistema hidráulico autónomo completo con enfriador
21. Kit enfriamiento reductor central
22. Pareja de parachoques laterales
23. Pareja de trazadores laterales
24. Kit tripuntal hidráulico trasero con chasis de soporte
25. Posibilidad de acoplar la enterradora con acolchadora STF
26. Rueda marcadora
27. Sembradora neumática APV
28. Sembradora eléctrica


➡ Continúa

ACCESSORI


- Options
- Accesorios



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46

IT

- 29. Spandiconcime 180 litri inox completo di staffe e tubi
- 30. Microgranulatore 27 litri inox, completo di staffe e tubi
- 31. Stendimanichetta
- 32. Easy drip stendi taglia manichetta automatico
- 33. Raptor
- 34. Rompitraccia standard
- 35. Rompitraccia largo
- 36. Rompitraccia no-stop
- 37. Kit rompitraccia maxi
- 38. Zappe con riporto in tungsteno
- 39. Rullo gabbia - gabbia plus
- 40. Rullo gommato Farmflex
- 41. Rullo gommato Flex
- 42. Rullo idraulico DOPPIA trasmissione
- 43. Rullo idraulico mono trasmissione
- 44. Rullo liscio
- 45. Rullo Packer - Packer Plus
- 46. Rullo rete

EN

- 29. 180 Litres s/steel fertilizer spreader, complete with supports and pipes
- 30. 27 Litres s/steel microgranulator complete with 2 outlets, supports and pipes
- 31. Drip tape applicator kit, each
- 32. Easy drip system - automatic unrolling and cutting t-tape
- 33. Raptor
- 34. Pair of adjustable wheel track eradicators, standard
- 35. Pair of adjustable wheel track eradicators, wide
- 36. Pair of adjustable wheel track eradicators, no-stop
- 37. Pair of adjustable wheel track eradicators, maxi
- 38. Spade blades with Tungsten plates
- 39. Cage roller - Cage roller Plus
- 40. Rubber roller Farmflex
- 41. Rubber roller Flex
- 42. Hydraulic driven roller with DOUBLE transmission
- 43. Hydraulic driven roller with SINGLE transmission
- 44. Smooth roller
- 45. Packer roller - Packer roller Plus
- 46. Net Roller

ES

- 29. Abonadora 180 litros INOX, completo de soportes y tubos de descarga
- 30. Microgranulador 27 litros INOX, completo de soportes y tubos
- 31. Kit aplicación cinta de goteo
- 32. Easy drip para extender y cortar de forma automática la cinta de goteo
- 33. Raptor
- 34. Pareja de borrahuellas regulables - Estándar
- 35. Pareja de borrahuellas regulables - Ancho
- 36. Pareja de borrahuellas regulables - NO stop
- 37. Pareja de borrahuellas regulables - Maxi
- 38. Azadas con recubrimiento en Tungsteno
- 39. Rodillo jaula - jaula plus
- 40. Rodillo de goma Farmflex
- 41. Rodillo de goma Flex
- 42. Rodillo hidráulico DOBLE transmisión
- 43. Rodillo hidráulico MONO transmisión
- 44. Rodillo liso
- 45. Rodillo packer - packer plus
- 46. Rodillo red



- Product ranges
- Líneas de producto

ERPICI ROTANTI

Power Harrows
Gradas rotativas



ZAPPATRICI

Rotary Tillers
Fresas



TRINCIATRICI

Shredders
Trituradoras



INTERRATRICI

Stone Buriers
Enterradoras



AIUOLATRICI

Bed Formers
Conformadoras



POLYFORMER

Polyformer
Polyformer



CO.MODUS

CO.Modus
CO.Modus



ROMPICROSTA

Crust Breaker
Rompe costra



RINCALZATORI BAULATRICI

Ridgers and Bed Former
Aporcadoras/Conformadoras



MODULA

Modula Seeder
Modula



TRINCIANDEFOLIATORI

Leaf toppers
Trituradoras desfoliadoras



STERILIZZATRICI

Sterilizers
Esterilizadoras



PACCIAMATRICI

Mulching machines
Acolchadoras



SERIE HYDRO

Hydro series
Serie Hydro



SPEEDY

Litter renovators for poultry
Speedy



questa è la DIFFERENZA FORIGO

This is the FORIGO DIFFERENCE.
Esta es la DIFERENCIA FORIGO.

- **INNOVAZIONE**
 - Innovation
 - Innovación
- **PERSONALIZZAZIONE**
 - Customization
 - Personalización
- **AFFIDABILITA'**
 - Reliability
 - Fiabilidad
- **CONSULENZA**
 - Consulting
 - Asesoramiento

FORIGO

ROTERTALIA s.r.l.
via Abetone Brennero Nord, 9
46035 Ostiglia (Mantova) ITALY

info@forigo.it - tel. +39 0386 32691

www.forigo.it



FORIGO

SINCE 1972

INTERRATRICI PIEGHEVOLI

Folding stone buriers
Enterradoras Plegables



Versatile



Adaptable



Customizable



Questa è la **DIFFERENZA FORIGO**

This is Forigo difference
Esta es la diferencia Forigo

INNOVAZIONE

Innovation - Innovación



AFFIDABILITA'

Reliability - Confiabilidad



CONSULENZA

Consulting - Asesoramiento



PERSONALIZZAZIONE

Customization - Personalización



PUNTI DI FORZA DELLA GAMMA FORIGO

Three range features:

Características de gama:

VERSATILE

In tutte i terreni e condizioni di lavoro le interratrici Forigo garantiscono un ideale interrimento di sassi, residui colturali e zolle. Esse si dimostrano particolarmente performanti anche in terreni incolti e compattati (prati, sovesci ecc), ottenendo in un solo passaggio di lavoro un letto di semina ben raffinato senza suole di compattazione. Lo stesso modello di macchina può ottenere diversi risultati di lavoro, semplicemente sostituendo accessori alla macchina base: lavoro in piano e creazione di svariate baulature a misura. L'accoppiamento con altri attrezzi come dissodatore frontale, spandiconcime, stendimanichetta, stendi telo di pacciamatura, seminatrici rendono il lavoro estremamente efficiente ed economico.

Versatile

On all soils and working conditions Forigo stone buriers grant a great burying of clods and leftovers. These machines show their strengths even on hard unprepared fields (i.e. grassland, cover crops), allowing to get in one work pass a fine soil texture ready for seeding/transplanting without building hard soil pans.

The same machine model can achieve a wide range of work results, from flat works to the creation of tailor-made beds by replacing specific accessories.

The combination with accessories like frontal subsoiler, fertilizer spreaders, tape layers, mulching film layers and seeders make the job extremely efficient and economic.

Versátil

Las enterradoras Forigo garantizan un entierro ideal de piedras, residuos de cultivos y terrones en todos los terrenos y condiciones de trabajo. Se muestran eficaces especialmente en suelos no cultivados y compactados (césped, abonos verdes, etc.), realizando un lecho de siembra bien refinado y sin suelas de compactación en una sola operación. Con el mismo modelo de máquina se pueden conseguir diferentes resultados de trabajo, simplemente sustituyendo los accesorios de la máquina básica: trabajo en plano y creación de diferentes camas de medidas personalizadas.

La posibilidad de acoplar las enterradoras a otros equipos como decompactadores frontales, abonadoras, sistemas para extender la cinta de goteo, acolchadoras y sembradoras permite efectuar un trabajo extremadamente eficiente en términos económicos.

ADATTABILE

La vasta gamma di interratrici va dai modelli più compatti adatti alla manutenzione di spazi verdi, a modelli più specifici adatti ad un utilizzo più specifico per le colture orticole, sia in campo aperto che in serra, e fino a modelli più pesanti per lavorazioni estensive e trattori con potenze importanti.



Adaptable

The wide range of stone buriers goes from slim and compact models, for example for the maintenance of green areas, to specific machines designed for horticultural application both in open field and in greenhouses, until reaching heavy models for extensive working procedures and more powerful tractors.

Adaptable

La amplia gama de enterradoras se compone de una gama de modelos ligeros y compactos, adecuados por ejemplo para el mantenimiento de espacios verdes, modelos más específicos, adecuados para trabajos más precisos para cultivos hortícolas, tanto en campo abierto como en invernadero, y modelos más pesados para trabajos extensivos y para tractores de gran potencia.

PERSONALIZZABILE

Su misura è la parola che Forigo ha scelto per le interratrici: ciascun modello può vantare una vasta gamma di accessori che permettono di adattarsi al meglio alle necessità di ciascuna coltura.

Grazie all'estrema modularità degli accessori è possibile mantenere lo stesso modello di macchina per differenti lavorazioni.



Customizable

Tailor-made is the word chosen by the company Forigo to describe stone buriers. Every model can be equipped with a wide selection of accessories to make the equipment adapt to every crop's needs.

Thanks to the modularity of the accessories is possible to keep the same machine model for different types of work.

Personalizable

A MEDIDA es la palabra que Forigo ha elegido para sus enterradoras: cada modelo puede reclamar una gran variedad de accesorios que permiten adaptarse mejor a las necesidades de cada cultivo.

Gracias a la extraordinaria modularidad de accesorios es posible mantener el mismo modelo de máquina para trabajos diferentes.

PUNTI DI FORZA DELLA GAMMA FORIGO

Forigo's range benefits:

Características de gama:

FUNZIONAMENTO

Il rotore, ruotando al senso opposto rispetto a quello di avanzamento, permette di lavorare in profondità sollevando pietre e residui colturali verso l'alto e proiettandoli verso la griglia selezionatrice posteriore, la quale filtra il terreno raffinato, destinato al letto di semina, lasciando cadere gli elementi di scarto che verranno successivamente interrati col passaggio della macchina.

Con l'interramento dei sassi si ottiene, tra l'altro, un ottimo drenaggio dell'acqua evitando la stagnazione dei liquidi in superficie.

Functioning


The reverse rotation of the rotor compared to the advance pace of the tractor, allows to work deeply into the soil by bringing stones and crop residues to the surface. By directing them towards the rear selector rake which filters the refined soil destined to the seedbed, the waste elements drops and later they will be covered with the previously filtered part.

Besides, with stone burying it is possible to reach an excellent water drainage and avoid the liquid stagnation on the surface.

Funcionamiento

El rotor, girando en sentido opuesto al de avance, permite trabajar en profundidad levantando las piedras y los residuos culturales hacia arriba, proyectándolos hacia la rejilla cribadora trasera que filtra el terreno refinado, destinado a la cama de siembra, dejando caer los elementos de desecho que se cubrirán posteriormente con el paso de la máquina.

Con el enterramiento de las piedras se obtiene, entre otro, un excepcional drenaje del agua, evitando que los líquidos se estanquen en la superficie.



1. Griglia selezionatrice
2. Trasmissione in bagno d'olio sia lato trasmissione sia lato opposto che riduce la manutenzione ordinaria
3. Rotore a rotazione inversa con speciali zappe a vanga
4. Controflange in Hardox per zappe
5. Lama livellatrice regolabile in altezza

1. Selector rake
2. Oil bath transmission both on transmission side and opposite side which reduces the ordinary maintenance
3. Counter-rotation rotor with special spade blades
4. Wearing steel protection counter-flanges
5. Levelling blade adjustable in height

1. Rejilla cribadora
2. Transmisión en baño de aceite tanto lado transmisión como lado opuesto que reduce el mantenimiento ordinario
3. Rotor de rotación reversa con azadas cavadoras especiales
4. Doble pletina en Hardox para azadas
5. Barra niveladora regulable en altura

Tre differenti strutture pieghevoli

Three different folding structures
Tres diferentes estructuras plegables

TELAIO MONO-TRAVERSA

1. Castello terzo punto con snodo in 4 punti che garantisce massima robustezza e stabilità
2. Due martinetti centrali per apertura e chiusura della struttura
3. I quattro punti di rotazione della struttura permettono una gestione equilibrata dei carichi e delle sollecitazioni
4. Bracci laterali fissaggio macchina a singolo tubolare

Single beam frame:

1. Third point structure with 4-points joint to ensure more strength and stability
2. Central hydraulic cylinders for opening and closing the structure
3. The 4 rotating points of the structure allow a balanced management of loads and strains
4. Lateral arms for fixing the machine to a single pipe

Chasis de tubular simple:

1. Estructura tercero punto con articulación en 4 puntos que garantiza robustez y estabilidad máximas
2. Dos cilindros centrales de apertura y cierre de la estructura
3. Los cuatro puntos de rotación de la estructura permiten una gestión equilibrada de las cargas y de las sollicitaciones
4. Brazos laterales de fijación de la máquina de tubular individual

TELAIO BI-TRAVERSA



1. Struttura telaio che ruota su 4 punti
2. Quattro pistoni idraulici per apertura e chiusura della struttura
3. I quattro punti di rotazione della struttura permettono una gestione equilibrata dei carichi e delle sollecitazioni
4. Bracci laterali fissaggio macchine a doppio tubolare

Double beam frame:

1. Structure frame rotating on 4 points
2. Four hydraulic pistons for opening and closing of the structure
3. The four rotation points allow a balanced management of loads and strains
4. Lateral arms for fixing the machine to a double pipe

Chasis de tubular doble:

1. Estructura del chasis que gira en 4 puntos
2. Cuatro cilindros hidráulicos de apertura y cierre de la estructura
3. Los cuatro puntos de rotación de la estructura permiten una gestión equilibrada de las cargas y de las sollicitaciones
4. Brazos laterales de fijación de la máquina de doble tubular



Tre differenti strutture pieghevoli

Three different folding structures
Tres estructuras plegables diferentes

TELAIO TRIPLA


1. Struttura ripieghevole con due grossi martinetti idraulici laterali
2. Due pistoni idraulici per apertura e chiusura struttura
3. Due punti di rotazione della struttura permettono una gestione equilibrata dei carichi e delle sollecitazioni
4. Braccio laterale fissaggio macchina con possibilità di modifica dell'interasse
5. Possibilità di sganciare le macchine che compongono la tripla per utilizzarle in modo indipendente

Triple frame

1. Folding structure with 2 big lateral hydraulic jacks
2. Two hydraulic cylinders for opening and closing the structure
3. The two rotation points of the structure allow a balanced management of loads and strains
4. Lateral fixing arm with the possibility to modify the center-center distance
5. Possibility to uncouple the machine creating three machines to be used independently

Chasis triple:

1. Estructura replegable con dos grandes cilindros hidráulicos laterales
2. Dos cilindros hidráulicos de apertura y cierre de la estructura
3. Los dos puntos de rotación de la estructura permiten una gestión equilibrada de las cargas y de las sollicitaciones
4. Brazos laterales de fijación de la máquina con posibilidad de modificar la distancia entre centros
5. Posibilidad de desconectar las máquinas que componen el triple para utilizarlas de manera independiente



SERIE **DG35**



HP 120÷200
kW 89÷148



cm 25
inch 10

Robusta e versatile



IT

Robusta e versatile

- Attacco a tre punti di 2 e 3 categoria
- Trasmissione a catena con tenditore automatico
- Trasmissione interna lato opposto in bagno d'olio
- Larghezza in fase di trasporto 250 cm

EN

Strong and versatile

- Coupling of 2° and 3° category
- Oil bath transmission with automatic tensioner
- Inner opposite oil bath transmission
- 250 cm wide during transport

ES

Robusta y versátil

- Eganche de tres puntos universal de categoría 2 y 3
- Transmisiones por cadena con tensor automático
- Transmisiones interna lado opuesto en baño de aceite
- Ancho de transporte 250 cm

Mod							
	cm	inch	cm	inch		n°	Kg
DG35 - 340	342	135	380	150	96	2540	5600
DG35 - 370	372	146	410	161	108	2635	5809
DG35 - 400	402	158	440	173	108	2725	6008
DG35 - 440	442	174	480	189	120	2825	6228
DG35 - 460	462	182	500	197	120	2920	6438
DG35 - 500	502	198	540	213	132	3040	6703



SERIE **DG45**



HP 180÷280
kW 133÷206



cm 28
inch 11

Il giusto compromesso



IT Il giusto compromesso

- Attacco a tre punti di 2 e 3 categoria
- Trasmissione ad ingranaggi
- Trasmissione interna lato opposto in bagno d'olio
- Doppia griglia selezionatrice montata su molle
- Zappe pulitrici su flange esterne

EN The right compromise

- Coupling of 2° and 3° category
- Gears transmission
- Inner opposite oil bath transmission
- Double selector rake on springs
- Lateral scraper blades on external flanges

ES El mejor compromiso

- Enganche de tres puntos universal de categoría 2 y 3
- Transmisión por engranajes
- Transmisiones interna lado opuesto en baño de aceite
- Doble rejilla cribadora sobre muelles
- Azadas limpiadoras en los extremos de los rotores

Mod							
	cm	inch	cm	inch		n°	Kg
DG45 - 340	342	135	372	146	78 + 6	3260	7187
DG45 - 370	372	146	402	158	90 + 6	3400	7496
DG45 - 400	402	158	432	170	102 + 6	3540	7804
DG45 - 440	442	174	472	186	114 + 6	3680	8113
DG45 - 460	462	182	492	194	114 + 6	3820	8422
DG45 - 500	502	198	532	209	126 + 6	3985	8785
DG45 - 560	562	221	592	233	138 + 6	4125	9094
DG45 - 600	602	237	632	249	150 + 6	4260	9392



SERIE **DG60**



HP 250÷400
kW 184÷295



cm 30
inch 12

La super doppia



IT

La super doppia

- Attacco a tre punti di 3 e 4 categoria
- Trasmissione esclusiva Forigo a 6 ingranaggi in bagno d'olio
- Kit di raffreddamento riduttore centrale di serie
- Cardani laterali con limitatore automatico di serie
- Larghezza in fase di trasporto 285 cm

EN

The super double

- Linkage of 3rd and 4th category
- Exclusive Forigo oil bath transmission with 6 gears
- Cooling kit of the central adaptor
- Cardan shafts with automatic limiter as standard configuration
- 285 cm width during transport

ES

La doble super

- Enganche de tres puntos universal de categoría 3 y 4
- Transmisión exclusiva Forigo por 6 engranajes en baño de aceite
- Kit de enfriamiento para reductor central de serie
- Cardanes laterales con embrague automático de serie
- Ancho de transporte 285 cm

Mod							
	cm	inch	cm	inch		n°	Kg
DG60 - 400	402	158	440	173	102 + 6	3865	8521
DG60 - 440	442	174	480	189	114 + 6	4270	9414
DG60 - 460	462	182	500	197	114 + 6	4670	10296
DG60 - 500	502	198	540	213	126 + 6	5095	11233
DG60 - 560	562	221	600	236	138 + 6	5570	12280
DG60 - 600	602	237	640	252	150 + 6	5985	13195
DG60 - 640	642	253	680	268	162 + 6	6385	14077



SERIE **TG35**



HP 180÷250
kW 133÷184



cm 25
inch 10

La tripla orticola



IT

La tripla orticola

- Attacco a tre punti 2 e 3 categoria
- Cardano con limitatore automatico per ogni singola macchina
- Dispositivo di bloccaggio idraulico durante il trasporto
- Larghezza in fase di trasporto 255 cm
- Possibilità di sganciare le tre macchine G35 per utilizzo singolo

EN

The horticultural triple machine

- Coupling of 2° and 3° category
- Cardan shaft with automatic limiter on every machine
- Blocking device for road transport
- 255 cm wide during transport
- Possibility to uncouple the machines G35 for single use

ES

La triple para el sector hortícola

- Enganche de tres puntos universal de categoría 2 y 3
- Cardan con embrague automático para cada máquina
- Dispositivo hidráulico de bloqueo para el transporte
- Ancho de transporte 255 cm
- Posibilidad de desconectar las tres máquinas G35 para su uso individual

Mod							
	cm	inch	cm	inch		n°	Kg
TG35 - 130	3 X 130	3 X 51	5300	2087	108	3915	8631
TG35 - 150	3 X 150	3 X 59	5600	2205	126	4145	9138
TG35 - 170	3 X 170	3 X 67	5700	2244	144	4375	9645
TG35 - 185	3 X 185	3 X 73	6220	2449	162	4610	10163



SERIE TG45



HP 220÷300
kW 162÷221



cm 28
inch 11

La super tripla



IT

La super tripla

- Attacco a tre punti 2 e 3 categoria
- Cardano con limitatore automatico per ogni singola macchina
- Dispositivo di bloccaggio idraulico durante il trasporto
- Larghezza in fase di trasporto 255 cm
- Possibilità di sganciare le tre macchine G45 per utilizzo singolo

EN

The super triple machine

- Coupling of 2nd and 3rd category
- Cardan shaft with automatic limiter on every machine
- Blocking device for road transport
- 255 cm wide during transport
- Possibility to uncouple the machines G45 for single use

ES

La triple super

- Enganche de tres puntos universal de categoría 2 y 3
- Cardan con embrague automático en cada una de las máquinas
- Dispositivo hidráulico de bloqueo para el transporte
- Ancho de transporte 255 cm
- Posibilidad de desconectar las tres máquinas G45 para su uso individual

Mod							
	cm	inch	cm	inch		Kg	lbs
TG45 - 150	3 X 150	3 X 59	6000	2362	108 + 18	4115	9072
TG45 - 170	3 X 170	3 X 67	6000	2362	126 + 18	4345	9579
TG45 - 185	3 X 185	3 X 73	6400	2363	144 + 18	4575	10086
TG45 - 200	3 X 200	3 X 79	6600	2598	144 + 18	4810	10604



ACCESSORI

- Options
- Accesorios




1



2




3



4




5



6




7



8



9



10



11



12




13



14



15



16



17



18



19



20



21




22



23



24



25



26



27



28

IT

1. Cardani laterali con frizione automatica SC
2. Rastrelli fissi
3. Rastrelli a molle indipendenti
4. Coppia tamponi frontali
5. Coppa dischi frontali
6. Tondini
7. Coppia minigonne
8. Kit regolazione posteriore con lama livellatrice regolabile con manovelle
9. Coppia ruote posteriori
10. Kit bloccaggio orizzontale idraulico
11. Kit raffreddamento riduttore centrale
12. Kit rulli folle tra le ruote (liscio-packer-rete)
13. Cofano baulatore regolabile in altezza e in larghezza
14. Kit rivestimento antiusura per baulatore posteriore regolabile
15. Vomere regolabile per baulatore
16. Rivestimento vomere divisione baulatura per baulatore
17. Vomere per lama livellatrice
18. Coppia coni per rullo idraulico
19. Kit regolazione idraulica profondità di lavoro
20. Kit spostamento idraulico laterale rullo
21. Coppia paraurti laterali
22. Traccia file laterali
23. Ruota marcatrice
24. Seminatrice pneumatica APV
25. Microgranulatore 27 litri inox, completo di staffe e tubi
26. Stendimanichetta
27. Easy drip stendi taglia manichetta automatico
28. Rompitraccia standard

➡ Continua

EN

1. Couples of shafts with automatic clutch SC
2. Rear single selector rake with fixed tines
3. Rear vibrating selector rake with independent fingers on springs
4. Pair of lateral soil retaining plates
5. Pair of front adjustable lateral discs
6. Pair of lateral wearing rods
7. Pair of lateral soil retaining plates
8. Rear regulation system with levelling blade adjustable by crank handles
9. Pair of adjustable rear wheels
10. Horizontal hydraulic locking system kit
11. Cooling system for gearbox
12. Mechanical rear roller set placed between the rear wheels or behind the bed former hood, each (smooth-packer-net)
13. Rear bed former hood adjustable in width & height
14. Wearing plates for bed former hood
15. Bed forming adjustable divisor ploughshare for bed forming hood
16. Wearing plates for bed forming divisor ploughshare (each)
17. Ploughshare for multi bed forming
18. Pair of cones for hydraulic roller
19. Hydraulic cylinder for working depth regulation
20. Hydraulic side shift for rear roller
21. Pair of side guards
22. Pair of adjustable line markers
23. Marking wheel, each
24. APV seeding machine
25. 27 Litres s/steel microgranulator complete with 2 outlets, supports and pipes
26. Drip tape applicator kit, each
27. Easy drip - Automatic system for unrolling and cutting the T-tapes
28. Pair of adjustable wheel track eradicators, standard

➡ Continue

ES

1. Cardanes laterales con embrague automático SC
2. Rejilla cribadora sobre muelles
3. Rejilla cribadora sobre muelles independientes
4. Pareja de bigotes delanteros
5. Pareja de discos delanteros
6. Pareja de antidesgaste para laterales
7. Pareja de minifaldas laterales
8. Kit regulación trasera profundidad de trabajo con barra niveladora regulable por manivelas
9. Pareja de ruedas traseras
10. Kit bloqueo horizontal hidráulico
11. Kit enfriamiento reductor central
12. Kit rodillo trasero sin motor (liso-packer-red)
13. Conformador trasero regulable en anchura y altura
14. Revestimiento antidesgaste para conformador
15. Reja corta mesa regulable para conformador
16. Revestimiento antidesgaste para reja corta mesa para conformador
17. Reja delantera para barra niveladora
18. Pareja de conos para rodillo hidráulico
19. Kit regulación hidráulica profundidad de trabajo
20. Kit desplazamiento hidráulico lateral del rodillo
21. Pareja de parachoques laterales
22. Pareja de trazadores laterales
23. Rueda marcadora
24. Sembradora neumática APV
25. Microgranulador 27 litros INOX, completo de soportes y tubos
26. Kit aplicación cinta de goteo
27. Easy drip para extender y cortar de forma automática la cinta de goteo
28. Pareja de borrahuellas regulables - Estándar

➡ Continúa

ACCESSORI

- Options
- Accesorios



29



30



31



32



33



34



35



36



37



IT

29. Rompitraccia largo
30. Rompitraccia no-stop
31. Kit rompitraccia maxi
32. Zappe con riporto in tungsteno
33. Rulli gabbia - gabbia plus
34. Rulli gommati Farmflex
35. Rulli gommati Flex
36. Rulli idraulici DOPPIA trasmissione
37. Rulli idraulici MONO trasmissione
38. Rulli lisci
39. Rulli Packer - Packer Plus
40. Rulli rete

EN

29. Pair of adjustable wheel track eradicators, wide
30. Pair of adjustable wheel track eradicators, no-stop
31. Pair of adjustable wheel track eradicators, maxi
32. Spade blades with Tungsten plates
33. Cage rollers - Cage rollers Plus
34. Farmflex rubber rollers
35. Flex rubber rollers
36. Hydraulic rear smooth rollers without cones, DOUBLE transmission
37. Hydraulic rear smooth rollers without cones, SINGLE transmission
38. Smooth rollers
39. Packer rollers - Packer rollers Plus
40. Net rollers

ES

29. Pareja de borrahuelas regulables - Ancho
30. Pareja de borrahuelas regulables - NO stop
31. Pareja de borrahuelas regulables - Maxi
32. Azadas con recubrimiento en Tungsteno
33. Rodillo jaula - jaula plus
34. Rodillo de goma Farmflex
35. Rodillo de goma Flex
36. Rodillo hidráulico DOBLE transmisión
37. Rodillo hidráulico MONO transmisión
38. Rodillos lisos
39. Rodillos packer - packer plus
40. Rodillos red

- Product ranges
- Líneas de producto

ERPICI ROTANTI

Power Harrows
Gradas rotativas



ZAPPATRICI

Rotary Tillers
Fresas



TRINCIATRICI

Shredders
Trituradoras



INTERRATRICI

Stone Buriers
Enterradoras



AIUOLATRICI

Bed Formers
Conformadoras



POLYFORMER

Polyformer
Polyformer



CO.MODUS

CO.Modus
CO.Modus



ROMPICROSTA

Crust Breaker
Rompe costra



RINCALZATORI BAULATRICI

Ridgers and Bed Former
Aporcadoras/Conformadoras



MODULA

Modula Seeder
Modula



TRINCIANDEFOLIATORI

Leaf toppers
Trituradoras desfoliadoras



STERILIZZATRICI

Sterilizers
Esterilizadoras



PACCIAMATRICI

Mulching machines
Acolchadoras



SERIE HYDRO

Hydro series
Serie Hydro



SPEEDY

Litter renovators for poultry
Speedy



questa è la DIFFERENZA FORIGO

This is the FORIGO DIFFERENCE.
Esta es la DIFERENCIA FORIGO.

- **INNOVAZIONE**
 - Innovation
 - Innovación
- **PERSONALIZZAZIONE**
 - Customization
 - Personalización
- **AFFIDABILITA'**
 - Reliability
 - Fiabilidad
- **CONSULENZA**
 - Consulting
 - Asesoramiento

FORIGO

ROTERTALIA s.r.l.
via Abetone Brennero Nord, 9
46035 Ostiglia (Mantova) ITALY

info@forigo.it - tel. +39 0386 32691

www.forigo.it

