

FORIGO

SINCE 1972

SPEEDY

Litter renovators for poultry
Bodenhaltungsfräse
Régénérateur de litières avicoles



↔ Compact

⚗ Natural
fermentation

🐔 Comfort

SPEEDY 25




HP 20÷50
kW 15÷37



cm 100÷160
inch 39÷63



SWINGING BEARINGS




- Rotor mounted on supports with swinging bearings.
- Rotor auf Pendelkugellagern.
- Rotor monté sur supports à roulements oscillants.

ZERO NOISE



- Transmission with toothed belts ("Zero noise").
- Seitlicher Antrieb mit Keilriemen ("Lärmschutz").
- Transmission par courroie dentée (Zéro bruit).

EASY MAINTENANCE



- Easy greasing system.
- Einfacher Zugang zu den Schmierstellen.
- Système de graissage facilité



| Mod | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----|------|----|-----|-----|
| | cm | inch | cm | inch | | n. | Kg |
| SPD25 - 100 | 100 | 39 | 112 | 44 | 40 | 270 | 595 |
| SPD25 - 120 | 120 | 47 | 132 | 52 | 48 | 295 | 650 |
| SPD25 - 140 | 140 | 55 | 152 | 60 | 56 | 315 | 694 |
| SPD25 - 160 | 160 | 63 | 172 | 68 | 64 | 340 | 750 |



SPEEDY 35



HP 40÷100
kW 30-74



cm 150÷230
inch 59÷91





ZERO MAINTENANCE



- Lateral transmission with chain in oil bath with automatic chain tensioner on spring; it allows to have a "Zero maintenance" machine.
- Wartungsfreiheit. Seitlicher Antrieb mit Industriere Rollenketten im Ölbad mit automatischer Kettenspanner.
- Transmission latérale par chaîne en bain d'huile avec tendeur de chaîne automatique à ressort, permet d'avoir une machine à entretien zéro.

CASSETTE OIL



- Bolted rotor on the side shafts, CASSETTE oil seal system.
- Rotor mit den Seitenwellen verschraubt, Cassette Öldichtung im Ölbad auf Rotorwelle
- Rotor boulonné sur les arbres latéraux, étanchéités type CASSETTE

| Mod | | | | | | | n. | Kg | lbs |
|--------------------|-----|------|-----|------|----|-----|------|----|-----|
| | cm | inch | cm | inch | | | | | |
| SPD35 - 130 | 130 | 51 | 146 | 57 | 52 | 480 | 1058 | | |
| SPD35 - 150 | 150 | 59 | 166 | 65 | 60 | 510 | 1124 | | |
| SPD35 - 170 | 170 | 67 | 186 | 73 | 68 | 555 | 1224 | | |
| SPD35 - 185 | 185 | 73 | 201 | 79 | 72 | 580 | 1279 | | |
| SPD35 - 200 | 200 | 79 | 216 | 85 | 80 | 600 | 1323 | | |
| SPD35 - 230 | 230 | 91 | 246 | 97 | 92 | 650 | 1433 | | |



Ready to fit you



ROTOR 4 TIMES FASTER!

4-mal schnellerer Rotor!
Rotor 4 fois plus rapide!

> 850 rpm

A

- High rotor rpm combined with the great advantage of using the tractor at low PTO rpm and consequently better shuffling-shredding capacity and prevention of annoying noises.

- 850 U/min des Rotors erlauben das Streu viel besser zu zerkleinern mit sehr niedrigen Traktor Drehzahlen. Der Lärm des Geräts wird damit stark erniedrigt.

- Cela vous permet de mieux émietter la litière, en plus il a l'avantage de faire travailler le tracteur à régime réduit, en évitant les bruits ennuyeux.


> Adjustable hood

B

- The rear hood, adjustable in height, allows the user to control and level the product outgoing flow and accordingly the refinement level; the same machine can be used for low-level litters (8/10 cm) otherwise it can be used for higher-level litters (25/28 cm) by lifting the hood.

- Die hintere höhenverstellbare Haube ermöglicht den ausgehenden Produktfluss zu kontrollieren und zu nivellieren und somit die Zerkleinerung zu bestimmen. Speedy kann sehr niedrige (8/10 cm hoch) bis sehr hoch (bis 25 cm hoch) Einstreu je nach Einstellung der Haube schaffen.

- Le capot arrière, réglable en hauteur, permet de contrôler et niveler le débit de sortie du produit et donc décider le degré d'affinage vous pouvez décider le degré d'affinage ; la même machine peut être utilisée pour litières basses (8/10 cm) ou, en soulevant le capot la machine peut être utilisée pour litières plus hautes (25/28 cm).



> It doesn't get clogged

C

- Large distance between rotor and frame, which prevents the machine stall even in case of very damp and plentiful litters.

- Die Höhe Durchgang zwischen Messern und Chassis erleichtert die Einsatz auf feuchte und dicke Streu.

- Grande distance entre le rotor et le bâti, permet à la machine de ne pas s'enfoncer quand les litières sont abondantes et très humides.

> Reversible blade

D

- Reversible blade: facilitates litter lifting to go towards the rotor.



- Vordere Schiene: das Streu wird aufgeworfen um es besser und einfacher zu zerkleinern.

- Lame réversible : elle favorise le levage de la litière pour l'orienter vers le rotor.



Why SPEEDY ?

• The pictures obtained with the heat camera, demonstrate the importance of litter renovation treatment using the SPEEDY machine, in order to reach a constant and uniform fermentation of the entire litter surface. The lower part is warmer because the fermentation process is carrying on. On the other hand, the upper soil layer (in contact with the animals) is colder and damper. The SPEEDY usage keeps all the litter layers soft and very well ventilated.

-  Warm surface
Heiße Oberfläche
Surface chaude
-  Cold surface
Kalte Oberfläche
Surface froide



• Normalerweise die untere Schicht der Einstreu ist wärmer, weil die Gärung stattfindet, während der oberen Schicht, wo Tieren laufen, bleibt kälter und feuchter. Die Wärmebildkamera bestätigt, dass die SPEEDY Einsatz garantiert die homogene und konstante Gärung über die gesamte Einstreu. Die Verwendung von SPEEDY macht dann die Einstreu gesünder und trockener.



• Les images prises par la caméra thermique confirment l'importance de traiter les litières avec la SPEEDY pour avoir une fermentation homogène et constante sur toute la surface. La partie inférieure est plus chaude parce que la fermentation est en cours, alors que la partie en contact avec les animaux est plus froide et humide. En utilisant la SPEEDY tout cela est inversé.

Healthier insoles



• SPEEDY mixes and crushes the litter making it soft and airy. More wellness and less problems for your livestock.

• SPEEDY mischt und zerkleinert die Streu und macht sie weich und luftig. Mehr Wohlbefinden und weniger Fuss Krankheiten und Infektionen für Ihre Geflügel.

• SPEEDY mélange et broie la litière qui devient souple et aérée. Plus confort et moins problèmes aux plantaires pour votre exploitation.

Side protections



• The machine has lateral protections which can avoid creating problems to animals.

• An der Seite ist die Maschine mit Schutzvorrichtungen ausgestattet, um die Tieren gegen Schläge zu schützen.

• La machine sur les côtes est équipée de protections pour éviter éviter de perturber les animaux.

Lower management costs



• It takes 25 minutes to one operator to improve the litter of more than 1000 m² reducing warming costs and increasing manure duration.

• Ein einziger Bediener kann in 25 Minuten die Einstreu von über 1000 m² bearbeiten. Diese Bearbeitung wird dann die Beheizung der Stall erniedrigen und die Lebensdauer des Mistes zu verlängern.

• Un seul utilisateur peut renouveler une litière de plus de 1000 m² en 25 minutes en réduisant les coutes de réchauffement et en augmentant la durée du lisier.

OUR DIFFERENCE IS MANUFACTURING YOUR MACHINE TAILOR-MADE TO YOUR WISHES

Unser Unterschied ist deine Maschine, nach Maß gebaut!
Notre différence est de fabriquer la machine que tu désires.

Ready to fit you

- Produktpalette
- Gamme de produits

POWER HARROWS

Kreiseleggen
Herses rotatives



ROTARY TILLERS

Bodenfräsen
Fraises rotatives



SHREDDERS

Mulcher
Broyeurs



STONE BURIERS

Umkehrfräsen
Enfoisseurs de pierres



BED FORMERS

Beetfräsen
Butteuses double rotor



POLYFORMER

Beetkreiselegge
Polyformer



CO.MODUS

CO.Modus Dammformer
CO.Modus



CRUST BREAKER

Crust Breaker
Decrousteuse



RIDGERS AND BED FORMER

Kartoffel und Vollfeld Dammfräsen
Fraises/Butteuses



MODULA SEEDER

Modula Sähmaschine
Modula



LEAF TOPPERS

Krautschläger
Broyeur de fanes pour
pommes de terre



STERILIZERS

Entseuchungsmaschinen
Stérilisateur



MULCHING MACHINES

Folienleger
Dérouleuse de film plastique



HYDRO SERIES

Serie Hydro
Serie Hydro



LITTER RENOVATORS FOR POULTRY

Bodenhaltungsfräse
Speedy



This is the FORIGO DIFFERENCE

Das macht die FORIGO-UNTERSCHIED.
Ça est la DIFFERENCE FORIGO.

● INNOVATION

- Innovation
- Innovation

● CUSTOMIZATION

- Lösungen nach Maß
- Personnalisation

● RELIABILITY

- Zuverlässigkeit
- Fiabilité

● CONSULTING

- Beratung
- Consultation



ROTERTALIA s.r.l.

via Abetone Brennero Nord, 9
46035 Ostiglia (Mantova) ITALY

info@forigo.it - tel. +39 0386 32691

www.forigo.it

